

Kontaktinis termostatas TUSC

Paskirtis

Termostatas TUSC skirtas montuoti ant vamzdžio ir priklausomai nuo temperatūros gali įjungti arba išjungti elektros prietaisus. Dažniausiai naudojamas valdyti šildytuvus, cirkuliacinius siurblius bei kitą šildymo įrangą. Termostatas turi perjungimo kontaktus, jame naudojamas skystinis kapiliarinis termostatas. Termostatas TUSC tiekiamas kartu su tvirtinimo prie vamzdžio spyruokle.

Prijungimas

Pritvirtinkite termostatą prie vamzdžio, naudodami tvirtinimo spyruoklę. Nuimkite reguliavimo rankenėlę. Naudodami plokščią atsuktuvą nuimkite termostato korpusą, pradėkite nuo termostato viršuje esančio įgilinimo. Praveskite laidus per laidų prijungimo angą ir prijunkite laidus prie kontaktų 1,2 ir/ar 3. Kontaktai 1 – 2 tampa atviri kai nustatyta temperatūra yra pasiekama. Kontaktai 1 – 3 tampa sujungti kai nustatyta temperatūra yra pasiekama.

Uždėkite termostato korpusą (pradėkite nuo apačios) ir reguliavimo rankenėlę.

Techninės charakteristikos

Reguliuojamų temperatūrų diapazonas	nuo 0 iki 90 °C
Diferencialas	4 °C +/- 2 °C
Apsaugos klasė	IP40
Izoliacijos klasė	II
Šiluminis gradientas	, 1 K/min
Maksimali aplinkos temperatūra	80 °C
Maksimali kapiliaro temperatūra	110 °C
Leistina apkrova	16 (5) A, 250 Vac

